


AKCESORIA DODATKOWE LOOX

PRZEŁĄCZNIKI MODUŁOWE

Przełącznik sensorowy, modułowy – bezdotykowe, delikatne włączanie i wyłączenie

BEZDOTYKOWY



Nr art.	833.89.127
materiał/kolor	tworzywo sztuczne, srebrny
średnica otworu (mm)	12
zasięg (mm)	0–80
pobór mocy (W)	≤0,3
stopień ochrony	IP20
zakres dostawy	1 przełącznik



- > Stan wł./wyt. pozostaje zapisany przy utracie napięcia (funkcja pamięci).
- > Przewód zasilający z łącznikiem zatraskowym do przełączników modułowych patrz strona 116, należy zamawiać oddzielnie.

Przełącznik sensorowy do drzwi, modułowy – delikatne włączanie i wyłączenie




Nr art.	833.89.128
materiał/kolor	tworzywo sztuczne, srebrny
średnica otworu (mm)	12
zasięg (mm)	0–100
pobór mocy (W)	≤0,3
stopień ochrony	IP20
zakres dostawy	1 przełącznik



- > Przewód zasilający z łącznikiem zatraskowym do przełączników modułowych patrz strona 116, należy zamawiać oddzielnie.

Czujnik ruchu, modułowy – automatyczne włączanie i wyłączenie




Nr art.	833.89.129
materiał/kolor	tworzywo sztuczne, srebrny
średnica otworu (mm)	12
zasięg (mm)	0–3000
kąt zasięgu (°)	120
pobór mocy (W)	≤0,1
stopień ochrony	IP20
czas wyłączenia (s)	30
zakres dostawy	1 czujnik ruchu



- > Przewód zasilający z łącznikiem zatraskowym do przełączników modułowych patrz strona 116, należy zamawiać oddzielnie.

Ściemniacz, modułowy – delikatne włączanie i wyłączenie

2 WERSJE



Nr art.	833.89.058	833.89.126
	wymagający dotknięcia	bezdotykowy
materiał/kolor	tworzywo sztuczne, srebrny	
średnica otworu (mm)	12	12
zasięg (mm)	–	0–60
pobór mocy (W)	≤0,3	≤0,3
stopień ochrony	IP20	
zakres dostawy	1 ściemniacz	



- > Wartość ściemnienia pozostaje zapisana bez zasilania (funkcja pamięci)
- > Przewód zasilający z łącznikiem zatraskowym do przełączników modułowych patrz strona 116, należy zamawiać oddzielnie.